



## LED-HOOP-S80-ORO

Raffinata lampada a sospensione, dalla forma circolare con struttura in alluminio e diffusore in acrilico. Colori disponibili: bianco, oro e nero goffrato. Disponibile in varie forme. Cavi regolabili in acciaio.

Refined pendant lamp, circular shape with aluminum structure and acrylic diffuser. Available colors: white, gold and black embossed. Available in various shapes. Adjustable steel cables.

### DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031414884896
Codice intero - Internal code	LED-HOOP-S80-ORO
Tipologia Tipology	Sospensione Suspension
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	LED_SMD LED_SMD
Lumen	6000lm
Potenza - Watt	40W
Temperatura colore - Color temperature	3000K-4000K-6500K
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	CRI80
Angolo fascio di luce - Beam angle	120°
Classe isolamento - Insulation class	II
Grado IP - IP degree	IP20
Grado IK - IK degree	1
Dimmerabilità - Dimmer	N/A
Volt	220/240V
Hertz	50/60Hz
On/Off	12500ON/OFF
Vita del LED - LED Lifetime	25000H
Foro per incasso - Recessed Hole	N/A N/A
Power factor - PF	PF0,90
Kwh/1000h	N/A
UGR	>22
Tasto CCT CCT switch	SI YES

### DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	M-HOOP-2CCT-LL
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	1116137
Categoria Eprel - Eprel category	Prodotto Contenitore Containing product
Moduli LED installati - Led module built-in	20PZ
Classe energetica - Energy class	D
SDCM	2,9-3000K 2,3-4000K 4,9-6500K

### ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	ALLUMINIO ALUMINUM
Peso del prodotto - Weight of product	
Materiale diffusore Diffuser material	SILICONE SILICONE
Colore Colour	ORO GOLD
Colore diffusore Diffuser colour	BIANCO WHITE
Peso prodotto - Product weight	
Cavo regolabile Adjustable cable	SI /130CM YES/130CM
Colore RAL - RAL colour	RAL

### INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging typology	SCATOLA_a_COLORI COLOR-BOX
Altezza confezione - Packaging Height	82cm
Larghezza confezione - Packaging width	12,5cm
Profondità confezione - Packaging depth	82cm
Peso confezione - Packaging weight	5kg
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1pz
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	83cm
Larghezza master box - Master-box width	28cm
Profondità master box - Master-box depth	84cm
Peso master box - Master-box weight	10KG
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	2PZ

### GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	3ANNI 3YEARS
Nomenclatura doganale - Hs code	94052190

**INFORMAZIONI DRIVER** DRIVER INFORMATIONS

Informazioni driver <i>Driver info</i>	INTEGRATO <i>Build-in</i>
Brand driver	MINGFIRST MIHN2040YB-C1000A-M
Input Volt	220/240V
Hz	50/60Hz
Output Vdc	27-40Vdc MAX59Vdc
Output Adc	850/900mA
PF	PF0,9
Power W	40W

**INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA** EMERGENCY DRIVER INFORMATIONS

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

**INFORMAZIONI SU BATTERIE** BATTERY INFORMATIONS

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

**INFORMAZIONI SU ACCESSORI** ACCESSORIES INFORMATIONS

Radiocomando <i>Remote control</i>	N/A N/A
---------------------------------------	------------

App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A
-------------------------------------	-----

**INFORMAZIONI AGGIUNTIVE** ADDITIONALS INFORMATIONS

Dettagli aggiuntivi del prodotto

More product details