



Un grande cerchio di luce, una forma pura ed essenziale custodita dal delicato abbraccio dei due anelli che ne fanno da cornice. Il diffusore ad alta efficienza valorizza la fonte luminosa a Led, alimentata direttamente con la tensione di rete senza l'uso di alimentatore/trasformatore. Adatta ad ogni tipo d'ambiente, LOOLA è disponibile come sospensione, plafone a soffitto o applique a parete.

A large circle of light, a pure and minimal shape guarded by the delicate embrace of the two rings that encircle it. The diffuser enhances the high-efficiency LED light source, fed directly by mains voltage without the use of a power supply unit/transformer. Suitable for any type of environment, LOOLA is available as a pendant, ceiling flush light, or wall sconce.

UTILIZZO / USE**TIPOLOGIA / TYPOLOGY****MATERIALI / MATERIALS****FINITURE / COLORS****FINITURE SPECIALI ESTERNO / OUTSIDE SPECIAL COLORS****FINITURE SPECIALI INTERNO / INSIDE SPECIAL COLORS****ROSONE / CEILING ROSE****PESO / WEIGHT****VERSIONI / AVAILABLE MODELS****FLUSSO LUMINOSO / LUMINOUS FLUX****RESA CROMATICA / CRI****TEMPERATURE DI COLORE / CCT****CLASSE ENERGETICA / ENERGY CLASS****ASSORBIMENTO / CONSUMPTION****TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / SUPPLY VOLTAGE****TIPO DI EMISSIONE / LIGHT EMISSION TYPE****L. CAVO DI ALIM. E SOSP. / FEED & SUSP. CABLE LENGHT****CERTIFICAZIONI / CERTIFICATION****GRADO IP / IP PROTECTION**

Interno / Indoor

Sospensione / Suspension

Ferro / Iron

PMMA / PMMA

RAL 9005 Nero intenso / Jet black

RAL 7016 Grigio antracite / Anthracite grey

RAL 1019 Beige grigiastro / Grey beige

RAL 9010 Bianco puro / Pure white

Ferro blu di laminazione / Blue iron

Ottone / Brass

RAL 9010 opaco / matte

Ø20cm H5cm

5,5 kg

Dimmerabile su richiesta

Dimmable on request

5300 / 5550

>80

2700K – 4000K

A

54W

230V

Diffusa / Diffuse

1,5 mt

CE

IP20