


IZAR III ZLI3.L1.600.XY

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo, čelo bílé (.92) nebo černé (.93)

Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný

Závěs: lankový s transparentním kabelem



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | D | DALI 2 | IK06 | IP20 | LED | CRI >90 | | |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|----|------|----|--------|------|------|-----|---------|---|------|
| 20,9 | 3000 | 2698 | 2475 | 600 | 80 | 2000 | 40 | M | - | P* | Q* | R* | - | 1900 |

Lucis ZLI3.L1.600.X IZAR III LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 20,9 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 2698 lm

Světelný tok svítidla: 2475 lm

A: 600 mm

B: 80 mm

C: 2000 mm

D: 40 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Dostupné na poptávku

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 1900 g

Luminaire: Lucis ZLI3.L1.600.X IZAR III LED
Lamps: 1 x LED G6

