



JUNO LED ZK.K1.J1.XY

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: lakovaný hliník v různých barvách, (kombinace) RAL 9003 (.31), RAL 3022 (.32), RAL 7021 (.33), RAL 6034 (.34), RAL 1018 (.35), RAL 7023 (.37), RAL 5009 (.38)

Závěs: samonosný vodič bílé barvy X-01 nebo černé barvy X-02 až X-23 vyztužený ocelovým lankem



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9,6	3000	1237	980	150	150	2000	M	-	P*	-	R*	D*	1300

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 9,6 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 1237 lm

Světelný tok svítidla: 980 lm

A: 150 mm

B: 150 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Dostupné na poptávku

Zavěšení do sádkartonu: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 1300 g

Lucis ZK.K1.J1.X JUNO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.K1.J1.X JUNO LED
Lamps: 1 x LED G5

